

BREMSEN

Federkraftbremse - INTORQ BFK457

BFK457-14

Benötigen Sie eine federbetätigte Bremse, die Ihre gewünschten Grundfunktionen zuverlässig erfüllt und schnell einsatzbereit ist? Dann ist die BFK457 genau das Richtige für Sie! Die integrierten Befestigungsschrauben und der feste Luftspalt sorgen für eine einfache Installation. Ihr kompaktes Design trägt zur Kostensenkung und zur Minimierung des Einbauraums bei.

- 6 Größen
- Austauschbarer Rotor
- Montierte Handlüftung (optional)
- Ausgelegt für 100 % Einschaltdauer
- Erhältlich als geräuschreduzierte Doppelbremse <50 dB(A)



BESCHREIBUNG	WERT
Baugröße	14
Drehmoment	60 Nm
Drehmomentdefinition	M2/MK (dynamisch)
Betriebsart	Arbeitsbremse
Nennspannung	24,205 V
Nennleistung	50 W
Max. Schaltarbeit pro Notstopp	30000 J
Gesamtarbeit bis Wartung	571000 kJ
Temperaturbereich	-20...40°C
Max. Drehzahl (abhängig von max. Schaltarbeit beim Notstopp)	3600 min ⁻¹
Notstoppdrehzahl	3600 min ⁻¹
Verdrehspiel	-
Thermische Klasse	F

IP-Schutzklasse	IP00,IP55
Gewicht	7.1 kg
Ausführung Bremse	-
Ausführung Anker	-
Ausführung Mitnehmer	-
Handlüftung	Optional
Ausführung Gegenreibfläche	Flansch
PWM Ansteuerung	-
Außendurchmesser	165 mm
Baulänge	74.3 mm
Nabendurchmesser	20, 25, 30 mm
Passfedernut	DIN 6885
Anschraublochkreis frontseitig	145 mm
Anschraublochkreis flanschseitig	145 mm
Produktlinie	BFK457

KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion Villingen

+49 (0) 7721 877-1417

sales-villingen-ib@kendrion.com

PRODUKT

<https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/bremsen/bfk457-14-1>