

BREMSEN

Federkraftbremse - INTORQ BFK458

BFK458-06

Das Baukastensystem der INTORQ [BFK458](#) ist die Grundlage für ein Produktprogramm, das angepasste Varianten für nahezu jede Aufgabe bietet. Diese Federkraftbremse ist als Standardprodukt universell einsetzbar, erfüllt mit ihrer Modularität aber auch die Anforderungen spezieller Branchen.



Eigenschaften

- Modularer Aufbau mit optionalen Extras
- kurze Lieferzeiten bei hoher Varianz
- Einfache und schnelle Montage
- Optionale Handlüftung
- Geräuschgedämpfte Ausführung möglich
- CCV (Cold Climate Version), Temperaturbereich bis -40°C

BESCHREIBUNG	WERT
Baugröße	06
Drehmoment	4 Nm
Drehmomentdefinition	M2/MK (dynamisch)
Betriebsart	Arbeitsbremse
Nennspannung	24,96,103,170,180,190,205 V
Nennleistung	20 W
Max. Schaltarbeit pro Notstopp	3000 J
Gesamtarbeit bis Wartung	85000 kJ
Temperaturbereich	-20...40°C, -40...40°C
Max. Drehzahl (abhängig von max. Schaltarbeit beim Notstopp)	6000 min-1
Notstoppdrehzahl	6000 min-1

Verdrehspiel	-
Thermische Klasse	F
IP-Schutzklasse	IP00,IP55
Gewicht	0.75 kg
Ausführung Bremse	-
Ausführung Anker	-
Ausführung Mitnehmer	-
Handlüftung	Optional
Ausführung Gegenreibfläche	Flansch / Reibblech
PWM Ansteuerung	möglich
Außendurchmesser	87 mm
Baulänge	43.2 mm
Nabendurchmesser	10, 11, 12, 14, 15 mm
Passfedernut	DIN 6885
Anschraublochkreis frontseitig	72 mm
Anschraublochkreis flanschseitig	72 mm
Produktlinie	BFK458

KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion Villingen

+49 (0) 7721 877-1417

sales-villingen-ib@kendrion.com

PRODUKT

<https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/bremsen/bfk458-06-1>