

## BREMSEN

# Federkraftbremse - INTORQ BFK470

BFK470-12



BESCHREIBUNG	WERT
Baugröße	12
Drehmoment	55 Nm
Drehmomentdefinition	M2/MK (dynamisch)
Betriebsart	Haltebremse
Nennspannung	24,103,180,205 V
Nennleistung	40 W
Max. Schaltarbeit pro Notstopp	24000 J
Anzahl Notstopps	500
Temperaturbereich	-20...40°C, -40...40°C
Max. Drehzahl	3600 min <sup>-1</sup>
Notstoppdrehzahl	3600 min <sup>-1</sup>
Verdrehspiel	-
Thermische Klasse	F
IP-Schutzklasse	IP66
Gewicht	5.8 kg
Ausführung Bremse	-
Ausführung Anker	-
Ausführung Mitnehmer	-
Handlüftung	Optional
Ausführung Gegenreibfläche	Flansch
PWM Ansteuerung	möglich

<b>Außendurchmesser</b>	148 mm
<b>Baulänge</b>	62.2 mm
<b>Nabendurchmesser</b>	20 mm
<b>Passfedernut</b>	14,15,18,20,22,24,25, DIN 6885
<b>Anschraublochkreis flanschseitig</b>	132 mm
<b>Produktlinie</b>	BFK470

## KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion Villingen

+49 (0) 7721 877-1417

[sales-villingen-ib@kendrion.com](mailto:sales-villingen-ib@kendrion.com)

## PRODUKT

<https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/bremsen/bfk470-12>