

BREMSEN

Federkraftbremse - Servo Line

KS 10012A00-0001



| BESCHREIBUNG | WERT |
|--------------------------------|---------------|
| Baugröße | 12 |
| Drehmoment | 32 Nm |
| Drehmomentdefinition | M4 (statisch) |
| Betriebsart | Haltebremse |
| Nennspannung | 24 V |
| Nennleistung | 29.5 W |
| Max. Schaltarbeit pro Notstopp | 1600 J |
| Anzahl Notstopps | 500 |
| Gesamtarbeit bis Wartung | 800 kJ |
| Temperaturbereich | -15...120°C |
| Max. Drehzahl | 4000 min-1 |
| Notstoppdrehzahl | 2500 min-1 |
| Verdrehspiel | < 1° |
| Thermische Klasse | F |
| IP-Schutzklasse | IP00 |
| Gewicht | 3.2 kg |
| Ausführung Bremse | KS 100 |
| Ausführung Anker | - |
| Ausführung Mitnehmer | Lang |
| Handlüftung | - |
| Ausführung Gegenreibfläche | Flansch |
| PWM Ansteuerung | möglich |
| Außendurchmesser | 124 mm |

| | |
|---|------------|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Baulänge | 50 mm |
| Nabendurchmesser | 35.5 mm |
| Passfedernut | - |
| Anschraublochkreis frontseitig | 94 mm |
| Anschraublochkreis flanschseitig | 114 mm |
| Produktlinie | Servo Line |

KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion Villingen

+49 (0) 7721 877-1417

sales-villingen-ib@kendrion.com

PRODUKT

<https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/bremsen/ks-10012a00-0001>