DRUCKREGLER

Pure Flow Druckregler 48.3

Pure Flow 48.3

Druckregler für sensible Anwendungen mit Anforderungen an die Biokompatibilität

Der universell einsetzbare Flansch-Druckregler für die Grundplattenmontage überzeugt durch seine präzise Regelcharakteristik bei kleinen bis mittleren Volumenströmen. Mit seiner kompakten rechteckigen Bauform von nur 30 x 30 mm sowie Gehäuse, Deckel und Einstellschraube aus Kunststoff bietet er eine besonders leichte und wirtschaftliche Lösung, die sich problemlos in bestehende Systeme integrieren lässt.

Die Druckregler der Kendrion Pure Flow Line werden in einer separierten und sauberen Produktionsumgebung gefertigt. Dadurch sind sie frei von Öl und Fett und eignen sich ideal für sensible Anwendungen. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die Anforderungen der ISO 15001 hinsichtlich der Sauerstoffverträglichkeit von Anästhesie- und Beatmungsgeräten.

Einsatzgebiete: Anästhesie/Beatmung, Dentaltechnik, Analysetechnik, Dialyse, Sauerstoffkonzentratoren

© Kendrion N.V.

BESCHREIBUNG	WERT
Max. Einstelldruck	0,2 - 5 bar
Pneumatischer Anschlussart	Flansch
Druckbereich	0,2 - 10 bar
Entlüftung	Sekundärentlüftung ist optional
Medium	Nicht aggressive Medien, inerte Gase, Sauerstoff (andere auf Anfrage)
Umgebungstemperatur	0 ... +60 °C
Werkstoffe	Medienberührende Werkstoffe: PA66, nicht-rostender Stahl; Dichtung: EPDM; FKM (weitere auf Anfrage)
Baubreite	30 x 30 x 46 mm

KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion IAC

+49 (0) 4523 402-0

sales@kendrion.com

PRODUKT

https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/druckregler/pure-flow-483

© Kendrion N.V.