

HUBMAGNETE

Bistabiler Hubmagnet BI 34

BI 34-F-24V DC 25 ED

Bistabiler Hubmagnet mit permanentmagnetischer Unterstützung in offener Rahmenbauweise. Unsere Vorzugstypen sind in kleinen Stückzahlen ab Lager lieferbar. Andere Ausführungen oder andere Spannungen sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich.



BESCHREIBUNG	WERT
Einschaltdauer	25 %
Leistungsaufnahme	38 W
Hub	8 mm
Anfangskraft	12 N
Nennspannung	24 V
Endkraft	45 N
Rückstellfeder?	Ja
Abmessungen (Länge, Breite, Höhe)	30 x 26 x 49.5 mm
Länge	30
Breite	26
Höhe	49.5
Ausführung	Ja
Schutzklasse	IP 00
Thermische Klasse	B, 130
Anschluss	10 cm Litze
Magnetgewicht	220 g
Ankergewicht	58 g
Produktlinie	Bistabile Hubmagnete

KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion Malente

+49 (0) 4523 402-0

sales-ics@kendrion.com

PRODUKT

<https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/hubmagnete/bi-34-f-24v-dc-25-ed>