SCHWINGMAGNETE

Elektromagnetische Rüttler OSR501001

20030002

Der elektromagnetische Rüttler OSR dient als Klopfer, etwa zum Verdichten von Schüttgut. Sein Magnetsystem besteht aus zwei Erregerwicklungen und Magnetkörperhälften, verbunden durch einen Permanentmagneten. Dieser sorgt für eine konstante Vormagnetisierung und Zugkraft zwischen Magnetkörper und Anker. Bei angelegter Wechselspannung überlagert das elektromagnetische Wechselfeld die Wirkung des Permanentmagneten und erzeugt die gewünschte Schwingbewegung. Die Nutzmasse wird über Federn schwingfähig montiert.

BESCHREIBUNG	WERT
Nennspannung	230 V
Scheinleistung	36 VA
Nennluftspalt	3 mm
Schwingfrequenz	3000 -3600 Spm
Thermische Klasse	E 120
Anschluss	202 mm
Befestigung	Magnethalterungen
Einsatzgebiet	Rütteln und Klopfen

KONTAKT

Vertriebsteam Donaueschingen

+49 (0) 771 80093770

sales@kendrion.com

© Kendrion N.V.

PRODUKT

https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/schwingmagnete/20030002

© Kendrion N.V.