SCHWINGMAGNETE

Schwingmagnet OAC007

OAC007.500070

Der robuste Schwingmagnet der Baureihe OAC besteht aus einem UI-Kern und zwei in Reihe geschalteten Erregerwicklungen. Eine stufenlose Regelbarkeit über Antriebsspannung und/oder Frequenz, hohe Leistungen und optimal minimierte Wirbelstromverluste zeichnen den Elektromagneten aus. Die Schwingungsrichtung wird durch die geometrische Anordnung der Federn erzielt. Die Nutzschwingweite entspricht der doppelten Amplitude der Schwingfrequenz des Gesamtsystems. OAC Schwingmagnete von Kendrion finden in Federmassensystemen Anwendung, um gerichtete, lineare Schwingungsbewegungen zu erzeugen. Der Schwingmagnet ist in 16 verschiedenen Baugrößen mit universellen Befestigungsmöglichkeiten verfügbar und wird ohne Federmasse-System ausgeliefert. Auf Anfrage sind die OAC-Baureihe auch mit einer Grundplatte zur Befestigung oder einer KTL-Beschichtung für einen erhöhten Korrosionsschutz erhältlich.

BESCHREIBUNG	WERT
Nennspannung	230 V
Scheinleistung	101 VA
Nennluftspalt	4 mm
Schwingfrequenz	3000-3600 Spm
Länge	44 mm
Breite	77 mm
Höhe	74 mm
Abmessungen	44,77,74
Thermische Klasse	Y 90
Einsatzgebiet	Material-Zuführung & -Transport – Schwingmagnet (OAC)

© Kendrion N.V.

KONTAKT

Vertriebsteam Donaueschingen

+49 (0) 771 80093770

sales@kendrion.com

PRODUKT

https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/schwingmagnete/oac007500070

© Kendrion N.V.