

VENTILE, PNEUMATISCH UND MECHANISCH BETÄTIGT

Mechanisch betätigtes Ventil Typ 74

74.001

Dieses Sitzventil wurde speziell für den Einsatz in Schalttafeln und Betätigungseinrichtungen entwickelt. Verschiedene Betätigungsmöglichkeiten (Stößel, Knopf, Hebel, Kugelhebel, Tastrolle mit/ohne Leerrücklauf für Tastenaufsätze).



BESCHREIBUNG	WERT
Funktion	3/2-Wege NC
Druckbereich	0 - 12 bar
Nennweite	2 mm
Kv-Wert	1.3 l/min
Betätigungsart	mechanisch betätigt, Handhebel
Medium	Gefilterte (5 µm), geölte oder ungeölte Luft
Pneumatischer Anschlussart	M5
Rückstellung	Feder
Umgebungstemperatur	-10 ... +60 °C
Ventiltyp	Sitzventil
Werkstoffe	Gehäuse: Zink, Dichtung: Perbunan
Wirkungsweise	direktgesteuert
Identnummer	52931

KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion IAC

+49 (0) 4523 402-0

sales@kendrion.com

PRODUKT

<https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/ventile-pneumatisch-und-mechanisch-betaetigt/74001>