

Kuhnke FIO Controller

Control Technology


Kuhnke FIO Controller 116 EtherCAT Slave Mini IPC Steuerung als EtherCAT Slave

Der Kuhnke FIO Controller 116 EtherCAT Slave ist ein Mini-IPC auf ARM Basis mit integrierter CODESYS V3 SPS. Ein SD-Card-Slot und ein USB-Interface ermöglichen die lokale Speicherung von Prozessdaten und den Austausch von Steuerungsprogrammen. Die modulare Steuerung ist über den seitlichen E-Bus-Anschluss mit EtherCAT I/O Modulen der Serie Kuhnke FIO flexibel erweiterbar.

Der Datenaustausch mit anderen Systemen ist zum einen über die integrierten Schnittstellen Industrial Ethernet, RS232 und CAN möglich. Zum anderen kann der Controller über die linksseitige Erweiterung als EtherCAT Slave mit übergeordneten EtherCAT Master Daten austauschen. Dies erleichtert auch die Integration des Systems in bestehende Steuerungskonzepte. Beim Einsatz eines Extender-Moduls ist auch die Ansteuerung externer EtherCAT-Slaves möglich. Durch die integrierte OPC UA-Schnittstelle ist der Controller das perfekte Gerät für Industrie 4.0 Kommunikation.

Eigenschaften

- Einfache Integration in EtherCAT®-Systeme
- Erweiterbar mit Kuhnke FIO Modulen
- CODESYS V3 mit EtherCAT®
- Optional: CODESYS SoftMotion
- OPC UA-Schnittstelle



Technische Daten	Kuhnke FIO Controller 116 EC
Prozessor	i.MX6 SoloX Freescale 1 GHz
RAM / Remanenter Speicher	256 MB / 128 kB Speicherung im Flash
Drive	256 MB interner Flash Speicher, SD(HC)-Card Slot
Software	Anwendung: CODESYS V3 Soft SPS optional mit SoftMotion WebVisu und SoftMotion CNC + Robotics auf Anfrage
Schnittstellen	1 x RS232, 1 x USB 2.0, 1 x CAN (galvanisch isoliert), 1 x E-Bus, 1 x EtherCAT IN/OUT
Netzwerk	1 x Ethernet 10/100 Mbit – RJ45, OPC UA (Server)
Feldbusschnittstellen	CANopen® Master Modbus TCP Master (via Ethernet) und Modbus RTU Master (via RS232) EtherCAT® intern über E-Bus-Interface, extern über Extender-Modul 1 x EtherCAT Slave (256 Byte In/ 256 Byte Out)
Integrierte I/Os	1 x DI 1ms
Gehäuse (B x H x T)	Aluminium Träger, Kunststoff 42 x 120 x 90 mm
Montage	35 mm DIN Schiene
Spannungsversorgung	24 V DC / (19.2 ... 28.8)
Leistung	ca. 3,5 W (@ 24 V DC)
Betriebstemperatur	0 °C...+55 °C
Zulassungen	CE (Industrie), cULus

We reserve the rights of modification, omission, error with respect to the products. Illustrations similar. All rights reserved by the individual copyright holders. EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany. Safety over EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany. Microsoft®, Windows® and the Windows® Logo are registered trademarks of Microsoft Corporation in the USA and other countries. At www.plcopen.org you will find more information about PLCopen Organisation. CODESYS is a product of 3S-Smart Software Solutions GmbH. CIA® and CANopen® are registered community trademarks of CAN in Automation e.V. OPC UA is a registered trademark of OPC Foundation. PROFINET® is registered trademarks of PROFIBUS and PROFINET International (PI). Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and/or other countries.