For this drawing we reserve all rights. The transfer, duplication, utilisation and distribution to third persons is expressly prohibited without permission. All patent trademarks and other rights in and to this drawing and design are reserved. (DIN ISO 16016-2002)

Freigabe:

Confidential



Litzenlänge Y nach Auftrag
(lead length Y in compliance with order)

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Schutzart Gerät: (types of protection device)	IP 54 IEC60529
Schutzart Anschluss: (types of protection connection)	IP 00 IEC60529
Thermische Klasse: (thermic class)	Y (90°C)
Elektrische Daten: (electrical data)	Auftragsabhängig (in compliance with order)
Einschaltdauer: (duty cycle)	100% ED

Der Betreiber muss gegebenenfalls für ausreichende Wärmeabfuhr sorgen (the operator have to realize a sufficient heat dissipation)

(1 : 2)



Maße unterliegen der Qualitätskontrolle (values underlie the quality control)

c	1x	ÄA.Nr.3383	09.10.17	wimc
b	ern	12286	28.07.15	kerm
a	neu	11450	23.07.14	kerm
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME

Projektionsmethode PROJECTION: ISO 128 1 (E)

Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715

Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE: ISO 2768 -mK

Oberfläche SURFACE: ISO 1302

	Datum	Name
Bearb. DRAWN	23.07.14	kerm
Gepr. CHECK.	09.10.17	kerm

KENDRION

Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm

Längenmasse LENGTH DIMENSION: ± 0,05 mm

Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS: ± 0,1 mm

Maßstab / SCALE: 1:1

Art.Nr. / MAT.-NO.

Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART

Benennung / DESCRIPTION

Schwingmagnet

Oscillating solenoid

Zeichnungsnummer / DRAWING NO.: OAC007060-O

Blatt / PAGE: 1

1 Bl. / OF

Ers. f. / REPL.

Format / SIZE: A3

SolidWorks

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster Eintragung vorbehalten. (DIN ISO 16016-2002)