


Vico MT HMI

CIDESYS HMI mit 7", 10,1" und 15,6"

Das Vico MT 27 HMI ist ein industrielles Bedienfeld mit CODESYS HMI Runtime zur Visualisierung und Bedienung von Maschinen und Systemen. Das Gerät dient als leistungsstarke Visualisierungseinheit für CODESYS-basierte Automatisierungslösungen. Die Visualisierung wird im CODESYS Development System erstellt und auf dem Bedienfeld ausgeführt. Dadurch können Benutzeroberflächen, Prozessdaten und Diagnosen direkt auf dem Gerät angezeigt werden. Das hochauflösende IPS-Display mit Multitouch-Glasfront und Aluminiumrahmen ermöglicht eine intuitive Bedienung selbst in komplexen Maschinenanwendungen. Das Vico MT 27 HMI konzentriert sich vollständig auf Visualisierung und Betrieb und bietet keine lokale SPS-Funktion. Der Einsatz industrieller und langfristig verfügbarer Komponenten macht das Gerät für den langfristigen Einsatz im Steuerschrank geeignet.



Merkmale

- Implementierung von CODESYS-Visualisierungen
- Hochwertiges Industriedesign
- IPS-Breitbilddisplay mit Multi-Touchscreen aus Glas
- Visualisierung mit dem CODESYS Entwicklungssystem
- Hohe Leistung und langfristige Verfügbarkeit

Technische Daten	Vico MT 727 HMI	Vico MT 1027 HMI	Vico MT 1527 HMI
Touchscreen	Mehrfach-Glasfront mit Aluminiumkantenschutz		
Anzeigegröße	7" IPS-Display	10,1" IPS-Display	15,6" IPS-Display
Auflösung	1024 x 600 / (17:10)	1280 x 800 / (16:10)	1366 x 768 / (16:9)
Helligkeit	450 CD/m ²	420 cd/m ²	350 cd/m ²
Abmessungen (W x H x D)	200 x 132 x 48 mm	265 x 187 x 41 mm	405 x 254 x 60 mm
Prozessor	Arm® i.MX8M Mini 4 Kerne 1,6 GHz		
Software	CODESYS V3 HMI, Kendrion Web Terminal Toolkit		
RAM	1 GB DDR4		
Laufwerke	4 GB eMMC Speicher, 2 MByte NOR Flash, µSD-Steckplatz		
Schnittstellen	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet, 1 x RS-232, 2 x USB 2.0 Host, maximal 500 mA		
Schutzstufe	Vorderseite: IP 65; Heck: IP 20		
Frontpaneel	Sicherheitsglas, nahtlos in einem Aluminiumrahmen gerahmt, Befestigungselemente, Montage im Hoch- oder Querformat		
Betriebstemperatur	0 °C... +55 °C		
Stromversorgung	24 VDC / (± 20 %)		
Genehmigungen	CE-Industrial, NRTL in Vorbereitung		

Wir behalten uns die Rechte der Modifikation, Auslassung und Fehler in Bezug auf die Produkte vor. Ähnliche Illustrationen. Alle Rechte bleiben den einzelnen Rechteinhabern vorbehalten. EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert von der Beckhoff Automation GmbH, Deutschland. Safety over EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert von der Beckhoff Automation GmbH, Deutschland. Microsoft®, Windows® und das Windows-Logo® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern. Unter www.plcopen.org finden Sie weitere Informationen über die PLCOpen Organisation. CODESYS ist ein Produkt der 3S-Smart Software Solutions GmbH. CiA® und CANopen® sind eingetragene Gemeinschaftsmarken von CAN in Automation e.V.